

**RANGEMENTS**

## Armoire vestiaire industrie salissante



Vestiaire monobloc en tôle d'acier.  
Porte renforcée sur toute la hauteur.  
Fermeture par morillon porte cadenas.  
Porte étiquette.  
Ouïes de ventilation haute et basse.  
Etagère porte casque, 2 patères d'accroche sur tringle porte cintres.  
Dimensions utiles/case : L395xP485xH1760

## Fiche Produit



Livré monté

Haute robustesse et longévité : produit intégralement monoblocs soudés  
Qualité des portes (oméga de renfort) et des fermetures (portes cadenas).  
Ergonomie : portes pivotantes montées sur charnières-paumelles soudées  
Esthétique et finition : haute résistance des peintures à la corrosion  
Conforme à la norme NF D 65760

Dans tous les domaines d'activité où le code du travail (article R232 - 2 - 2) prévoit pour tous les salariés l'équipement d'un vestiaire.

Ce vestiaire industriel est adapté aux conditions salissantes. Sa séparation entre les vêtements civils et de travail en fait le casier adapté aux industries sales. Il est robuste et d'une très grande durabilité

Normes et labels:



## Caractéristiques techniques

### RANGEMENTS

#### Armoire vestiaire industrie salissante



#### Les caractéristiques techniques des vestiaires industriels salissants sont :

Corps réalisé en tôle d'acier épaisseur 8/10ème pliée-nervurée.

Fond, dessus et socle soudés par points.

Portes réalisées en tôle d'acier épaisseur 8/10ème pliée-nervurée avec oméga de renfort soudé.

Ouïes de ventilation hautes et basses.

Porte étiquette embouti.

Axes de pivot acier zingué indégondables.

Fermeture 3 points par morailon porte cadenas.

Tablette porte casque réalisée en tôle d'acier ép 8/10ème pliée-nervurée.

Tringle porte cintres.

Finition peinture époxy polymérisé au four.

#### Les dimensions : (suivant la norme NF D 65-760)

Largeur case : 400 mm (1 colonne), 800 mm (2 colonnes) et 1200 mm (pour les 3 colonnes)

Profondeur : 500 mm

Hauteur : 1800 mm

#### Dimensions utiles :

Largeur case : 395 mm

Profondeur : 485 mm

Hauteur : 1760mm

#### L'ergonomie :

Tablettes porte casque : passage libre 325 mm.

Aucunes arrêtes vives et/ou agressives.

#### La sécurité :

Fermeture 3 points par morailon porte cadenas

Label NF MOBILIER TECHNIQUE n° AMB 000207

du 07 - 04 - 2009

