

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

ETABLIS PTH
réglable en hauteur mécaniquement



- L'établis PTH réglable en hauteur par crémaillère permet de recevoir une charge maximale de **300 KG**
- Simples et peu encombrants les châssis PTH peuvent facilement être équipés de tiroirs suspendus.

Fiche
Produit



Livré en kit

Idéal pour réaliser des établis, des tables d'emballage ou de préparation.

L'établi PTH se caractérise par son rapport qualité-prix exceptionnel.

Normes et labels :



**GARANTIE
5 ANS**





Caractéristiques techniques

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

Etabli PTH REGLABLE MECANIQUEMENT

Les caractéristiques des châssis PTH réglable en hauteur mécaniquement:

- Le châssis est constitué d'une structure en tôle d'acier d'épaisseur 20/10e et en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10e.
- Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 40x40 mm et soudés, les traverses horizontales par pliage en U de section 40x60x40 mm.
- Il existe 3 traverses reliant les échelles : 2 en partie haute sous le plateau, une en partie basse.
- La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.
- Des encoches situées tous les 20 mm permettent de faciliter le réglage en hauteur et d'avoir un repère.
- Ce système de réglage par coulissement est aisé grâce aux 4 vis et ne nécessite aucun démontage.
- La course de réglage s'étend de 740 à 1020mm pour le châssis hors épaisseur du plateau.
- Une option voile support de charge est proposée sur les châssis de longueur inférieur à 1800 mm.

Association structure et plateau:

- Plateaux en Multiplis hêtre 40 ou 24mm
- Plateau stratifié Résitop haute résistance thermique 40 ou 30mm
- Plateau stratifié antistatique ESD 30mm
- Plateau mélaminé 38, 28 et 19mm
- Soupledur haute résistance abrasive et Taralay antichoc 40mm
- Multiplis hêtre PEHD 45mm.

Accessoires:

- Le piétement peut être équipé de vérins de réglage en hauteur (course 30mm) ou d'un jeu de 4 roulettes de diamètre 100 mm dont 2 freinées.
- L'établi PTH peut accueillir un plancher mélaminé.
- Coffres
- Accessoires divers (tablettes, rails, support éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers etc...)

Dimension des postes (en mm) :

HAUTEUR	PROFONDEUR	LARGEUR
740 à 1020 (hors plateau)	750	750
		1000
		1200
		1500
		1800
	1000	2000
		2400
		1000
		1200
		1500
		1800
		2000
		2400