

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

POSTE DE TRAVAIL PACKLOG Réglable en hauteur par crémaillère



- Le poste de travail PACKLOG à crémaillère permet de recevoir une charge maximale de **300 KG**.
- Cette version permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation en fonction de la taille et de la position des opérateurs ou en fonction de l'encombrement des articles à conditionner.

Fiche Produit



Livré en kit

Le poste de travail PACKLOG s'intègre dans une offre complète de solutions parfaitement adaptées à l'emballage et au conditionnement.

De nombreux accessoires fonctionnels et astucieux facilitent ces activités.

La version réglable en hauteur permet l'optimisation de l'ergonomie du poste.

Normes et labels:



Caractéristiques techniques

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

POSTE DE TRAVAIL PACKLOG REGLABLE PAR CREMAILLIERE



Caractéristiques techniques des châssis PACKLOG réglables en hauteur par crémaillère :

- Les pieds ou échelles sont réalisés en tube coulissants d'acier de section 40x40 mm, d'épaisseur 2 mm et soudés.
- Les traverses horizontales sont réalisées par pliage en U de section 40x60x40 mm, en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10e ; le voile de fond est d'épaisseur 12/10e.
- Il existe 3 traverses reliant les échelles :
 - Deux en partie haute sous le plateau
 - Une en partie basse à l'arrière du poste
 - Un voile support de charge reliant les 2 échelles est fixé à l'arrière en haut du poste
- Le système de coulissement et bridage par 4 vis, ne nécessite aucun démontage.
- Des encoches situées tous les 20mm permettant de faciliter le réglage en hauteur et d'avoir un repère.
- La course de réglage s'étend de 740 à 1020 mm pour le châssis hors épaisseur du plateau.
- La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Association structure et plateau :

- Plateaux en multiplis hêtre 40 ou 24mm
- Plateaux en multiplis hêtre 40 mm avec revêtement galva 1,5 mm
- Plateaux en multiplis hêtre 40 mm avec revêtement PEHD 5 mm
- Plateaux stratifié RESITOP 30 mm
- Plateaux mélaminé 28 mm et 19 mm
- Ils sont fixés à la structure par vis VBA TB 5x20.

Accessoires:

- Dérouleur mobile horizontal ou vertical pour le papier kraft ou film bulles
- Dérouleur sous établis
- Barre de coupe
- Support imprimante zébra
- Bannettes diverses
- Étagères avec séparateurs cartons
- Support imprimante
- Etc...

Dimension des postes :

HAUTEUR	PROFONDEUR	LARGEUR
740 à 1020 (hors plateau)	750	1200
		1500
		1800
		2000
		2400
740 à 1020 (hors plateau)	1000	1200
		1500
		1800
		2000
		2400