

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

## EQUIPEMENTS ETABLIS

Panneaux perforés / bandeaux perforés



### Fiche Produit

Les panneaux perforés servent à fixer divers outils à l'aide de crochets.

L'installation du panneau perforé se fait par fixation sur entraxes entre deux montants de superstructure au dessus du plateau du poste.

Normes et labels:



**GARANTIE  
5 ANS**

## Caractéristiques **techniques**

### ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

#### EQUIPEMENTS RANGEMENT


#### Panneaux perforés / Bandeaux perforés

##### Panneau perforé :



- A fixer entre les montants de superstructure
- Structure réalisée en tôle d'acier d'épaisseur 20/10e.
- Panneau perforé carré 10x10 au pas de 38mm permettant l'accrochage de portes outils
- Longueurs : 635 - 865 – 1300 mm
- Profondeur : 30 mm
- Hauteur 395 mm
- Les 12 coloris du nuancier standard sont applicables.
- Finition en peinture poudre époxy structuré fine texture polymérisée au four à 180°C.

##### Accessoires porte-outils pour panneau perforé :



- Portes outils tels que tournevis, clés plates, clés BTR, douilles, blisters etc...
- Réalisé en acier galvanisé
- Ils se fixent par simple clipsage sur les perforations
- L'armoire fond de plan de travail ne peut accueillir que des crochets de profondeur maxi 150mm.
- Double accrochage haut et bas pour plus de résistance.

##### Bandeau perforé :



- A fixer entre les montants de superstructure
- Structure réalisée en tôle d'acier d'épaisseur 20/10e.
- Equipé de 2 rangs de perforations carrées 10x10 au pas de 38mm.
- Permet de fixer des accessoires porte-outils.
- Longueur 635 – 865 – 1300 mm
- Hauteur 84 mm
- Les 12 coloris du nuancier standard sont applicables.
- Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.