

DESSERTES MOBILES

Supports SRI 1.2 pour bacs Europe



Plateau métal avec rebord avant et revêtement anti-dérapant.
Réglable en hauteur de 630 à 910mm.
Réglable du plateau en inclinaison 3 positions 0°, 15° ou 30°.
4 roulettes diamètre 100 dont 2 à frein.

Fiche Produit



Livré monté

Parfaite ergonomie pour un travail nécessitant le déplacement de charges lourdes inter-postes et facilement manœuvrable. Réglable en hauteur et en Inclinaison.

Les réglages en hauteur sont aisés, une main suffit, et les 4 roues permettent de déplacer une capacité de charge importante.

Robustesse et grande fiabilité pour ces supports particulièrement adaptés aux bacs norme europe 600x400 en ligne de montage.

Normes et labels:





La sécurité :

Charge admissible 150 kg uniformément répartie
Stabilité du socle sur 4 roulettes diamètre 100 pivotantes dont 2 à frein

Environnement :

REACH : Ces produits ne contiennent pas de substances interdites (ni déchets dangereux) par les réglementations en vigueur lors de leur mise sur le marché.

Ces produits sont conçus et fabriqués en optimisant l'utilisation des matières premières et la consommation d'énergie, tout en respectant les attentes des clients. Ces produits ne nécessitent ni consommable, ni maintenance lors de leur utilisation. Structure et éléments métalliques démontables pour être orienté vers la filière fin de vie adéquate (Recyclage : potentiel 92% et/ou Valorisation énergétique : potentiel 8 %).

Emballage carton recyclable suivant les règles de tri en place.

Un audit Qualité de notre process est effectué chaque année par le F C B A dans le cadre de notre label NF Mobilier Technique.

Caractéristiques **techniques**

DESSERTES MOBILES

Supports SRI 1.2 pour bacs Europe

Les caractéristiques techniques des supports bac inclinable SRI 1.2 sont :

Structure mécano-soudée 1 socle réalisé en tube d'acier 40x40.

+ 1 fût central réglable en tube de 50x50 et de 45x45 avec trous d'indexage (2 tubes télescopiques).

+ 1 poutre supérieure tube 50x30 avec 2 platines pivots d'inclinaison.

Plateau supérieur inclinable de 0 à 30° réalisé en tôle d'acier 20/10 mm avec rebord avant et revêtement antidérapant.

Poignée d'indexage facile d'utilisation pour le réglage de la hauteur .

Finition peinture époxy polymérisé au four.

Les dimensions :

Largeur : 610 mm

Profondeur : 410 mm

Hauteur réglable : 630 à 910mm

L'ergonomie :

Plateau inclinable: 0°, 15° et 30° et réglable en hauteur de 630 à 910 mm.

Confort et souplesse de roulage grâce aux roulettes à bandage polymère semi-dur.

Ressort de rappel pour le réglage de la hauteur.

